

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

**Единый адрес:** [rdl@nt-rt.ru](mailto:rdl@nt-rt.ru)

**Веб-сайт:** [www.rudolph.nt-rt.ru](http://www.rudolph.nt-rt.ru)

## Сахариметр AUTOPOL 589



### Технические характеристики

AUTOPOL 589	
Измерительные режимы	°Z (ISS) сахарные градусы Оптическое вращение Шкала пользователя
Диапазон измерения	± 89.9° градусов оптического вращения ± 259°Z (ISS)
Разрешение	0.001° Arc 0.01°Z (ISS)
Точность	0.01°Z (ISS)
Воспроизводимость	0.001° Arc 0.01°Z (ISS)
Длина волны	589 нм
Контроль температуры	Внешний водяной термостат
Калибровка	Автоматическая калибровка
Интерфейс связи	2 порта RS232, 1 параллельный порт, 1 вспомогательный порт
Размеры с упаковкой	107 см x 61 см x 53 см
Вес с упаковкой	54,5 кг
Питание	100-240 VAC; 50-60 Hz