

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: rdl@nt-rt.ru

Веб-сайт: www.rudolph.nt-rt.ru

Сахариметры AUTOPOL 880



Технические характеристики

AUTOPOL 880	
Измерительные режимы	°Z (ISS) сахарные градусы Оптическое вращение Шкала пользователя
Диапазон измерения	± 89.9° градусов оптического вращения ± 259°Z (ISS)
Разрешение	0.001° Arc 0.01°Z (ISS)
Точность	0.01°Z (ISS)
Воспроизводимость	0.001° Arc 0.01°Z (ISS)
Длина волны	Стандартное исполнение: 589нм, 880 нм; опционально: 587 нм, 882 нм
Контроль температуры	Стандартное исполнение: внешний водяной термостат; опционально: электронная система нагрева и охлаждения TempTrol
Калибровка	Автоматическая калибровка
Интерфейс связи	2 порта RS232, 1 параллельный порт, 1 вспомогательный порт
Размеры с упаковкой	107 см x 27 см x 43 см
Вес с упаковкой	39 кг
Питание	100-240 VAC; 50-60 Hz