

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: rdl@nt-rt.ru

Веб-сайт: www.rudolph.nt-rt.ru

Автоматический поляриметр AUTOPOL I



Автоматический поляриметр AUTOPOL I Automatic самый простой из линейки Rudolph с точностью ± 0.02 Градусов оптического вращения. Такая точность подходит для использования в пищевой промышленности и учебных лабораториях. Autopol I не является поляриметром для фармацевтической промышленности, поэтому не комплектуется IQOQ документацией.

Технические характеристики

AUTOPOL I	
Измерительные режимы	Оптическое вращение Удельное вращение Концентрация Шкала пользователя $^{\circ}Z$ (ISS) сахарные градусы
Диапазон измерения	$\pm 89^{\circ}$ градусов оптического вращения $\pm 999.99^{\circ}$ градусов удельного вращения 0-99.9% концентрация
Разрешение	0.01° градусов оптического вращения 0.01° градусов удельного вращения 0.01% концентрация
Точность	0.01° Arc 0.03°Z (ISS) сахарных градусов
Воспроизводимость	0.01° Arc
Длина волны	589 нм
Калибровка	Автоматическая калибровка
Встроенная память	8 GB несъемная Compact Flash
Интерфейс связи	3 USB порта, 2 порта RS232, Ethernet порт
Размеры с упаковкой	79 см x 71 см x 66 см
Вес с упаковкой	32,6 кг
Питание	100-240 VAC; 50-60 Hz