

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: rdl@nt-rt.ru

Веб-сайт: www.rudolph.nt-rt.ru

Сахариметры AUTOPOL IZ & IIZ



Технические характеристики

| AUTOPOL IZ & IIZ | |
|----------------------|---|
| Измерительные режимы | °Z (ISS) сахарные градусы Оптическое вращение Удельное вращение Концентрация Шкала пользователя |
| Диапазон измерения | ± 89.9° градусов оптического вращения ± 259°Z (ISS) |
| Разрешение | 0.01° Arc 0.01°Z (ISS) |
| Точность | 0.02°Z (ISS) |
| Воспроизводимость | 0.01° Arc 0.01°Z (ISS) |
| Длина волны | 589 нм для IZ; 589нм, 880 нм для IIZ |
| Контроль температуры | Внешний водяной термостат |
| Калибровка | Автоматическая калибровка |
| Интерфейс связи | 2 порта RS232, 1 параллельный порт |
| Размеры с упаковкой | 79 см x 72 см x 66 см |
| Вес с упаковкой | 32,6 кг |
| Питание | 100-240 VAC; 50-60 Hz |