

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: rdl@nt-rt.ru

Веб-сайт: www.rudolph.nt-rt.ru

Рефрактометр J47



Разработан как рефрактометр стандартного диапазона измерений для преимущественного использования в лабораториях пищевой промышленности и производства напитков. Предназначен для использования в малобюджетных лабораториях с высоким количеством анализов.

Технические характеристики

J47	
Диапазон измерения	1.32 - 1.53 RI 0 - 100 Brix
Шкала измерения	Показатель преломления (RI) Brix (% сахарозы)
Точность и воспроизводимость	±0.00004 RI ±0.03 BRIX
Температурная коррекция	В соответствии с ICUMSA
Контроль температуры	Не предусмотрен
Предел температуры окружающей среды	От 10 °C до 40 °C
Предел температуры образца	Нет
Диапазон корректировки температуры	От 5 °C до 95 °C
Длина волны	589,3 нм (возможны другие длины волн)
Источник света	Светодиод (длительность эксплуатации > 1.000.000 измерений)
Калибровка	1, 2 или 10 точек
Интерфейс связи	USB порт
Размеры с упаковкой	43 см x 30 см x 34 см
Вес с упаковкой	6,3 кг
Питание	100-240 VAC; 50-60 Hz