

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: rdl@nt-rt.ru

Веб-сайт: www.rudolph.nt-rt.ru

Рефрактометр J57TPN



Модель рефрактометра J57TPN была специально изготовлена для удовлетворения требованиям заказчика в соответствии с нормами USP. Рекомендуется к применению в крупных больницах, где готовят свои собственные лекарственные препараты, и где гарантия точности формулы общего парентерального питания является жизненно важной.

Технические характеристики

J57TPN	
Диапазон измерения	1.33 - 1.53 RI 0 - 95 Brix 1.00 – 1.04 удельный вес мочи
Шкала измерения	Показатель преломления (RI) Brix (% сахарозы) Удельный вес мочи
Точность и воспроизводимость	±0.00002 RI ±0.015 BRIX ±0.0001 удельный вес мочи
Разрешение	0.00001 RI, 0.01 BRIX, 0.0001 удельный вес мочи
Контроль температуры	20 °C и 25 °C
Предел температуры окружающей среды	От 10 °C до 40 °C
Диапазон корректировки температуры	От 18 °C до 40 °C (для чистой сахарозы)
Длина волны	589,3 нм
Источник света	Светодиод (длительность эксплуатации > 100.000 часов)
Калибровка	1, 2 точки, многоточечная калибровка
Интерфейс связи	2 порта RS232, 1 параллельный порт, 1 вспомогательный порт
Размеры с упаковкой	66 см x 54 см x 40 см
Вес с упаковкой	14 кг
Питание	100-240 VAC; 50-60 Hz